



| 流量测量组成图 |

夹 装 式	支 架 式
	
<ul style="list-style-type: none"> • 安装方便，无需断流，无压力损失 	<ul style="list-style-type: none"> • 简化安装过程，缩短安装时间，提高安装精度 • 安装方便，无需断流，无压力损失

● 可选配的流量传感器

类 别	图 片	规 格	型 号	测量口径	温度范围	尺 寸
标准夹装式		标准小型	TS-2	DN15~DN100	-30~90℃	45×25×32mm
		标准中型	TM-1	DN50~DN700	-30~90℃	64×39×44mm
		标准大型	TL-1	DN300~DN6000	-30~90℃	97×54×53mm
高温夹装式		高温小型	TS-2-HT	DN15~DN100	-30~160℃	45×25×32mm
		高温中型	TM-1-HT	DN50~DN700	-30~160℃	64×39×44mm
		高温大型	TL-1-HT	DN300~DN6000	-30~160℃	97×54×53mm
标准支架式		标准小型	HS	DN15~DN100	-30~90℃	318×59×85mm
		标准中型	HM	DN100~DN300	-30~90℃	568×59×85mm
		标准延长	EB-1	DN300~DN700	-30~90℃	188×59×49mm
高温支架式		高温小型	HS-HT	DN15~DN100	-30~160℃	318×59×110mm
		高温中型	HM-HT	DN100~DN300	-30~160℃	568×59×110mm
		高温延长	EB-1-HT	DN300~DN700	-30~160℃	188×59×49mm

注：详细参数，请参阅《超声波流量计传感器》介绍。